

5口/8口/10口导轨式非网管型工业级以太网交换机



型号	NCS3005	NCS3008	NCS3205	NCS3208	NCS3210
物理接口	最多支持4个百兆电口 最多支持1个百兆光口	最多支持8个百兆电口 最多支持4个百兆光口	最多支持5个千兆电口 最多支持2个千兆光口	最多支持8个千兆电口 最多支持2个千兆光口	最多支持8个千兆电口 最多支持2个千兆光口 最多支持2个千兆SFP 插槽
MAC地址	1K	2K	4K	8K	8K
通信标准	IEEE 802.3: 10BaseT Ethernet IEEE 802.3u: 100BaseT(X) and 100BaseFX Fast Ethernet IEEE 802.3x: Flow Control		IEEE 802.3: 10BaseT Ethernet IEEE 802.3u: 100BaseT(X) and 100BaseFX Fast Ethernet IEEE 802.3ab: 1000BaseT(X) Ethernet IEEE 802.3z: 1000BaseX Ethernet IEEE 802.3x: Flow Control		
EMI	CISPR 22, FCC Part 15B Class A				
EMS	EN 61000-4-2 (ESD) Level 3 EN 61000-4-3 (RS) Level 3 EN 61000-4-4 (EFT) Level 3 EN 61000-4-5 (Surge) Level 3 EN 61000-4-6 (CS) Level 3 EN 61000-4-8 Shock: IEC 60068-2-27 Freefall: IEC 60068-2-32 Vibration: IEC 60068-2-6				
24V电压输入	4pin-可插拔端子 双电源 12~36VDC	4pin-可插拔端子 双电源 12~36VDC	4pin-可插拔端子 双电源 12~36VDC	4pin-可插拔端子 双电源 12~36VDC	4pin-可插拔端子 双电源 12~36VDC
220V电压输入	4pin-可插拔端子 单电源 85~264VAC/77~~ 300VDC	4pin-可插拔端子 单电源 85~264VAC/77~~ 300VDC	4pin-可插拔端子 单电源 85~264VAC/77~~ 300VDC	4pin-可插拔端子 单电源 85~264VAC/77~~ 300VDC	4pin-可插拔端子 单电源 85~264VAC/77~~ 300VDC
电源功率	4W	6W	5W	6W	8W
工作温度	-40~+75° C				
储存温度	-40~+85° C				
相对湿度	5~95% (无凝霜)				
外壳	IP40 金属外壳				
安装方式	默认导轨安装, 可选壁挂安装				
保修期	5 年				