

PoE非网管型工业级以太网交换机



型号	NCS3005P	NCS3206P
物理接口	最多支持5个百兆电口 最多支持4个百兆PoE口	最多支持5个千兆电口 最多支持1个千兆SFP插槽 最多支持4个千兆PoE+口
MAC地址	1K	1K
通信标准	IEEE 802.3: 10BaseT Ethernet IEEE 802.3u: 100BaseT(X) and 100BaseFX Fast Ethernet IEEE 802.3ab: 1000BaseT(X) Ethernet IEEE 802.3z: 1000BaseX Ethernet IEEE 802.3x: Flow Control (流量控制) IEEE 802.3af/at: Power-over-Ethernet	
EMI	CISPR 22, FCC Part 15B Class A	
EMS	EN 61000-4-2 (ESD) Level 3 EN 61000-4-3 (RS) Level 3 EN 61000-4-4 (EFT) Level 3 EN 61000-4-5 (Surge) Level 3 EN 61000-4-6 (CS) Level 3 EN 61000-4-8 Shock: IEC 60068-2-27 Freefall: IEC 60068-2-32 Vibration: IEC 60068-2-6	
24V PoE电源输入	2pin-可插拔端子 单电源 12~57VDC	4pin-可插拔端子 双电源 12~57VDC
48V PoE电源输入	2pin-可插拔端子 单电源 45~57VDC	4pin-可插拔端子 双电源 45~57VDC
无PD功率	4W	5W
PoE功率	总功率120W, 端口最大功率30W	总功率120W, 端口最大功率30W
工作温度	-40~+75° C	
储存温度	-40~+85° C	
相对湿度	5~95% (无凝霜)	
外壳	IP40 金属外壳	
安装方式	默认导轨, 可选壁挂安装	
保修期	5年	