

24口/26口/28口机架式非网管型工业级以太网交换机



型号	NCS4026	NCS4126	NCS4128	NCS4228
物理接口	最多支持26个百兆电口 最多支持2个百兆光口	最多支持20个百兆电口 最多支持4个百兆光口 最多支持2个千兆COMBO口	最多支持24个百兆电口 最多支持24个百兆光口 最多支持4个千兆SFP插槽	最多支持24个千兆电口 最多支持4个千兆SFP插槽
MAC地址	8K	8K	8K	8K
通信标准	IEEE 802.3: 10BaseT Ethernet IEEE 802.3u: 100BaseT(X) and 100BaseFX Fast Ethernet IEEE 802.3x: Flow Control	IEEE 802.3: 10BaseT Ethernet IEEE 802.3u: 100BaseT(X) and 100BaseFX Fast Ethernet IEEE 802.3ab: 1000BaseT(X) Ethernet IEEE 802.3z: 1000BaseX Ethernet IEEE 802.3x: Flow Control		
EMI	CISPR 22, FCC Part 15B Class A			
EMS	EN 61000-4-2 (ESD) Level 3 EN 61000-4-3 (RS) Level 3 EN 61000-4-4 (EFT) Level 3 EN 61000-4-5 (Surge) Level 3 EN 61000-4-6 (CS) Level 3 EN 61000-4-8 Shock: IEC 60068-2-27 Freefall: IEC 60068-2-32 Vibration: IEC 60068-2-6			
220V电压输入	4pin-可插拔端子 双电源 85~264VAC/77~300VDC	4pin-可插拔端子 双电源 85~264VAC/77~300VDC	4pin-可插拔端子 双电源 85~264VAC/77~300VDC	4pin-可插拔端子 双电源 85~264VAC/77~300VDC
电源功率	15W	15W	25W	20W
工作温度	-40~+75° C			
储存温度	-40~+85° C			
相对湿度	5~95% (无凝霜)			
外壳	IP40 金属外壳			
安装方式	默认机架安装			
保修期	5 年			