

PoE网管型工业级以太网交换机



型号	NCS5210P	NCS7226P
物理接口	最多支持8个千兆电口 最多支持2个千兆SFP插槽 最多支持8个千兆PoE+口	最多支持20个千兆电口 最多支持2个千兆SFP插槽 最多支持4个千兆COMBO口 最多支持24个千兆PoE+口
MAC地址	8K	8K
通信标准	IEEE 802.3: 10BaseT IEEE 802.3u: 100BaseT(X) and 100BaseFX IEEE 802.3ab: 1000BaseT(X) IEEE 802.3z: 1000BaseX IEEE 802.3x: Flow Control IEEE 802.1D-2004: Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w: Rapid STP IEEE 802.1s: Multiple Spanning Tree Protocol IEEE 802.1Q: VLAN Tagging IEEE 802.1p: Class of Service IEEE 802.1x: Authentication IEEE 802.3ad: Port Trunk with LACP IEEE 802.3af/at: Power-over-Ethernet	
软件功能	支持命令行、web 页面、SNMP V1/V2/V3 等多种管理方式 支持 STP/RSTP、MRP、MSTP、ERPS 等多种网络冗余 支持 IGMP Snooping 和 GMRP 等组播功能 支持 IEEE 802.1Q VLAN、QoS (IEEE802.1p/1Q) 和 TOS/Dif fServ, 方便网络规划 支持链路聚合, 最大化利用带宽 支持 RADIUS, SNMPv3, IEEE 802.1X, HTTPS 和 SSH、MAC 地址绑定等, 增强网络安全性 支持风暴抑制、端口流量控制等, 确保网络稳定性 支持端口镜像、端口流量监控、LLDP 拓扑发现等, 提高网络故障诊断能力	
EMI	CISPR 22, FCC Part 15B Class A	
EMS	EN 61000-4-2 (ESD) Level 3 EN 61000-4-3 (RS) Level 3 EN 61000-4-4 (EFT) Level 3 EN 61000-4-5 (Surge) Level 3 EN 61000-4-6 (CS) Level 3 EN 61000-4-8 Shock: IEC 60068-2-27 Freefall: IEC 60068-2-32 Vibration: IEC 60068-2-6	
24V PoE电源 输入	4pin-可插拔端子 双电源 12~57VDC	5pin-可插拔端子 单电源
48V PoE电源 输入	4pin-可插拔端子 双电源 12~57VDC	85~264VAC
无PD功率	8W	20W
PoE功率	总功率120W, 端口最大功率30W	总功率360W, 端口最大功率30W
工作温度	-40~+75° C	
储存温度	-40~+85° C	
相对湿度	5~95% (无凝霜)	
外壳	IP40 金属外壳	
安装方式	默认导轨, 可选壁挂安装	机架安装
保修期	5 年	